

CLASSE RESISTENZA 3



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
2. Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
3. Battente in lamiera d'acciaio zincato
4. Battente semifisso
5. Rostri
6. Cerniere
7. Piastra
8. Doppio deviatore
9. Serratura di sicurezza a cilindro europeo
10. Soglia mobile paraspifferi
11. Limitatore d'apertura.
12. Pomolo esterno
13. Maniglia interna
14. Spioncino grandangolare 200°
15. Pannello liscio
16. Kit cornice perimetrale

Dimensioni

Luce	Maxingombro falso telaio
110x210	92,5x216,5
115x210	97,5x216,5
120x210	102,5x216,5
Disponibile in fuori misura	

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

Telaio in lamiera d'acciaio plastificato spessore 20/10 plastificato bifacciale colore copri testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

Battente in lamiera d'acciaio zincato con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

Battente semifisso in lamiera d'acciaio zincato con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura

Rostri n°5, fissi in acciaio lato cerniera

Cerniere n°4 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

Piastra in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

Doppio Deviatore di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

Serratura di sicurezza a cilindro europeo a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco.

Cilindro Europeo con n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

Soglia mobile paraspifferi automatica.

Limitatore d'apertura.

Pomolo esterno in alluminio colore ottone lucido. (optional maniglia girevole)

Maniglia interna in alluminio colore ottone lucido.

Spioncino grandangolare 200° in alluminio, colore ottone lucido.

Pannello liscio interno ed esterno di serie standard

Kit cornice perimetrale in legno a colore del pannello



Serratura



Kit ottone



Doppia omega



Paletti di chiusura