

## CLASSE RESISTENZA 3



1. Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato
2. Telaio in lamiera d'acciaio plastificato
3. Battente in lamiera d'acciaio zincato
4. Battente semifisso
5. Rostri
6. Cerniere
7. Piastra
8. Doppio deviatore
9. Serratura di sicurezza a cilindro europeo
10. Soglia mobile paraspifferi
11. Pomolo esterno
12. Maniglia interna
13. Spioncino grandangolare 200°
14. Pannello liscio

## Dimensioni

Luce	Maxingombro falso telaio
110x210	92,5x216,5
115x210	97,5x216,5
120x210	102,5x216,5
Disponibile in fuori misura	

## CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

**Falso telaio in lamiera d'acciaio zincato**

spessore 20/10 con distanziali, n°8 zanche a murare, cavallotti di registrazione e piastre di fissaggio.

**Telaio in lamiera d'acciaio plastificato**

spessore 20/10 plastificato bifacciale colore testa di moro antiruggine con guarnizione di battuta e pellicola protettiva.

**Battente in lamiera d'acciaio zincato**

con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere.

**Battente semifisso**

in lamiera d'acciaio zincato con n° 2 omega centrale verticale di rinforzo, n° 2 omega orizzontali di rinforzo inferiore e superiore per fissaggio cerniere, paletti di chiusura superiore su telaio ed inferiore a pavimento con vaschetta + chiavetta di apertura

**Rostri**

n°5, fissi in acciaio lato cerniera

**Cerniere**

n°2 in acciaio zincato antiruggine, perno a sfera 14x58, gommino a soffietto, copri cerniere in PVC colore testa di moro con tappi, registrabili in H / L.

**Piastra**

in lamiera d'acciaio 30/10 a protezione serratura.

**Doppio Deviatore**

di chiusura inferiore con pistone in acciaio.

**Serratura di sicurezza a cilindro europeo**

a cilindro europeo con 4 pistoni più scrocco.

**Cilindro Europeo**

con n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere + scheda.

**Soglia mobile paraspifferi**

automatica.

**Pomolo esterno**

in alluminio colore ottone lucido. (optional maniglia girevole)

**Maniglia interna**


in alluminio colore ottone lucido.

**Spioncino grandangolare 200°**

in alluminio, colore ottone lucido.

**Pannello liscio**

interno ed esterno di serie standard



Serratura



kit bronzo



paletti di chiusura



Particolare doppio deviatore